

Opticon OPN-2001 versus Symbol CS1504

Der Opticon OPN-2001

Der mobile Datensammler OPN-2001 verfügt über eine leistungsstarke Laser-Scanengine und speichert die gescannten Barcodes inkl. Timestamp und Codetyp, bis die Daten per USB an eine PC-Anwendung übergeben

werden. Der mit 2 Tasten ausgestattete Scanner ermöglicht einfaches Scannen auf höchstem Niveau. Die Aufladung des Akkus geschieht per USB und benötigt keine separate Stromzufuhr. Neben dem

Scanner selbst, erhalten Sie bei identWERK auch die passende Softwarelösung zum Auslesen und Weiterarbeiten der gespeicherten Barcodes.



Vergleich Opticon OPN-2001 versus Symbol CS1504

Eigenschaft	OPN-2001	CS1504
Scannleistung	Sehr gut	Gut
Ergonomie	Sehr gut	Gut
Modelle	USB	USB / RS232 / Bulk
Stromversorgung	Li-Ion Akku	4 Knopfzellen (ca. 5000 Scans)
Schutznorm	IP42	-
Betriebstemperatur	0°C - +40°C	+5°C - + 40°C
Speicher (mit/ohne Timestamp)	> 15000 UPC Codes (inkl. Timestamp)	Bis 200 UPC Codes (inkl. Timestamp)
Hersteller-Garantie	24 Monate	3 Monate
Preis	140 Euro	110 Euro

Einsatzgebiete Opticon OPN-2001

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Inventur Chargenerfassung Bestellerfassung Abliefernachweis Zeiterfassung Auftragserfassung Zuordnung Maschine/Auftrag | <ul style="list-style-type: none"> Autovermietung Chargenerfassung im Labor Wareneingang erfassen Kanban Kurierdienste Besuchererfassung auf Messen Dokumentieren von Wartungsarbeiten |
|--|---|

Technische Daten OPN-2001

Elektronische und Schnittstelleneigenschaften	
Hauptbatterie	Li-Ion Akku
Anzahl Scans	Ca. 3000 bei vollem Akku
Schnittstelle	USB (COM)
Optische Spezifikation	
Lichtquelle	Rote Laserdiode (650nm)
Scan Rate	100 Scans / sec.
Unterstützte Barcodes	
EAN, JAN, IPC-A, UPC-E, 2/5 interleaved, IATA, 2/5 industrie, NM-7 (Codabar), Code39, Code93, Code128 (EAN128), MSI/Plessey	
Funktionale Spezifikation	
MPU	32 bits
Memory Flash ROM	512 kB
SRAM	64 kB
Signalisierung	LED und Buzzer
Tasten	Trigger und Löschtaste
Sonstiges	
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20-85%RH (keine Kondensation)
Luftfeuchtigkeit (Lagernd)	20-90%RH (keine Kondensation)
Schutznorm	IP42
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht	28 Gramm (inkl. Akku)
Abmessungen	30 (B) x 62 (L) x 16 (H) mm

**Sprechen Sie mit uns.
Und überzeugen Sie sich selbst**



identWERK GmbH
Talweg 2
74906 Bad Rappenau

Fon: ++49 (0) 7264 / 9591-0
Fax: ++49 (0) 7264 / 9591-20
info@identWERK.de
www.identWERK.de

Teilen Sie uns Ihre Aufgabenstellung mit!
Gern senden wir Ihnen weitere Unterlagen zu
oder setzen uns mit Ihnen zu einem persönlichen
Gespräch zusammen.

